MCF 系列同軸閥

二位二通氣動式同軸閥

口徑	DN8
壓力範圍	PN0 – 100bar
連接	牙口
功能：NC閥門常閉	NO閥門常開





參數

設計	壓力平衡式，帶復位彈簧
功能	NC – 常閉
	NO – 常開
閥體材料	黃銅
密封材料	NBR ,PTFE ,FPM
介質	乳狀液，油，中性氣體
執行機構	氣動執行機構，通過 5 /2 電磁閥
先導閥介面	co – ax
標稱電壓	DC 24V / AC 230V
電氣介面(先導閥)	基於DIN EN175301-803標準的插頭，形式B，LED
防護等級	IP65
負載率	ED 100%
流向	A ⇨ B
	B ⇨ A (不帶執行器壓力△p 最大16bar)
真空	洩漏量<10^{-6} mbar・l・s^{-1}
選項/附件	常開，阻尼，限位元開關，手動裝置，安裝件，特殊電壓，插頭M12x1，防爆電磁閥

技術資料

Co-ax 型號	口徑 (mm)	牙口	法蘭	壓力範圍 (Bar)	Kv 值 A ⇨B (m^3/h)	介質溫度 (℃)	環境溫度 (℃)	開關時間 (ms) 打開 / 關閉
MCF 08	DN 8	G3/8	–	0-100	1.6	-20 ... +160	-20 ... +160	30-3000/30-3000

長度

co – ax 型號	連接	標準 (mm)	1 簧片式限位元開關 (mm)	2 簧片式限位元開關 (mm)	1 機械式限位元開關 (mm)	手動裝置 (mm)
MCF 08	螺紋	120	120	120	–	通過電磁閥

閥門的選擇是基於介質和工況的要求. 這些因素可能導致設計、密封材料和特性與通用參數表上的規格有所不同.