SPP DR 系列 控制閥

二位三通壓力調節閥，比例氣動

口徑	DN 15
壓力範圍	PN 0 – 100bar
連接	螺紋

SPP 15 DR



參數

設計	氣動式，帶復位彈簧，交叉轉換
功能	連續壓力調節，通過控制信號
閥體材料	鋁
密封材料	PU，HNBR， FPM，EPDM
介質	氣體，液體
控制	經過3/2比例調節閥/0－10V
執行器埠	G1/8
標稱電壓	DC 24V
電氣介面(先導閥)	7 孔插頭
防護等級	IP65
負載率	ED 100%
選項/附件	閥體，認證，安裝件，設定值變送器

技術資料

Co-ax 型號	口徑 (mm)	牙口	法蘭	壓力範圍 (Bar)	Kv 值 A B (m^3/h)	介質溫度 (℃)	環境溫度 (℃)	操作 時間 (ms)
SPP -1 15 DR	DN 15	G3/4	-	5-40	6.0	0…+60	0…+50	< 200
SPP -2 15 DR	DN 15	G3/4	-	5-100	6.0	0…+60	0…+50	< 200

長度

co – ax 型號	連接	標準 (mm)	1 感應式限位元開關 (mm)	2 感應式限位元開關 (mm)	1 機械式限位元開關 (mm)	手動裝置 (mm)
SPP -1 15 DR	螺紋	165	-	-	-	-
SPP -2 15 DR	螺紋	165	-	-	-	-

閥門的選擇是基於介質和工況的要求. 這些因素可能導致設計、密封材料和特性與通用參數表上的規格有所不同.