ECD-H 系列高壓閥

二位二通電磁式

口徑	DN 10
壓力範圍	PN 0 – 200bar
連接	牙口
功能：NC閥門常閉	NO 閥門常開





參數

設計	壓力平衡式，帶復位彈簧
功能	NC – 常閉
	NO – 常開
閥體材料	黃銅，不銹鋼
密封材料	NBR，PTFE，FPM，CR，EPDM
介質	氣體，液體
執行機構	DC 直流電磁鐵
	AC 直流電磁鐵，帶集成整流器 / 獨立整流器
標稱電壓	DC 24V / AC 230V
電氣介面	基於DIN EN175301-803標準的插頭，形式A，LED
絕緣等級	H – 180℃
防護等級	IP65
負載率	ED 100%
流向	A ⇨ B
	B ⇨ A （根據需要）
真空	洩漏量<10^{-6}mbar・l・s^{-1}
選項/附件	常開，限位元開關，特殊電壓，插頭M12x1，接線盒，防爆ATEX 2區 cat.3 最大80℃

技術資料

Co-ax 型號	口徑 (mm)	牙口	法蘭	壓力範圍 (Bar)	Kv 值 A ⇨B (m^3/h)	介質溫度 (℃)	環境溫度 (℃)	開關時間 (ms) 打開 / 關閉
ECD-H 10	DN 10	G3/8	-	0-200/150(NO)	1.5	-20 ... +160	-20 ... +60	250/110

長度

co - ax 型號	連接	標準 (mm)	1 感應式限位元開關 (mm)	2 感應式限位元開關 (mm)	1 機械式限位元開關 (mm)	手動裝置 (mm)
ECD-H 10	螺紋	70	-	-	-	-

閥門的選擇是基於介質和工況的要求.這些因素可能導致設計、密封材料和特性與通用參數表上的規格有所不同.