

PCB-1 10 系列 特殊閥

二位二通閥，氣動式
口徑 壓
力範圍
連接

DN 10
PN 0 - 25bar
牙口



特殊應用：可為機械設備提供壓力可達**25bar**的 膠粘劑或冷卻劑(鏡面研磨劑)

特殊特點：密封性好；極耐磨閥座；可以裝在模組上

參數

設計	氣動式，帶復位彈簧
功能	NC - 常閉 NO - 常開
閥體材料	鋁，不銹鋼
密封材料	EPDM, NBR, FPM, 金屬密封 (1.4571)
介質	氣態，液態，高粘稠，凝膠狀，漿狀，高污染
執行機構	氣動執行機構經過5/2電磁閥
真空	洩漏量 $<10^{-6}$ mbar · l · s ⁻¹
選項/附件	特殊螺紋，常開，排放口，限位元開關，手動操作，認證，特殊電壓，電磁閥

技術資料

Co-ax 型號	口徑 (mm)	牙口	法蘭	壓力範圍 (Bar)	Kv 值 A ⇌ B (m³/h)	介質溫度 (°C)	環境溫度 (°C)	操作時間 (ms)
PCB - 1 10	DN 10	G3/8	-	0-25	3.0	-20 ... +150	-20 ... +150	30 - 3000/30 - 3000

長度

co - ax 型號	連接	標準 (mm)	1 感應式限位元開關 (mm)	2 感應式限位元開關 (mm)	1 機械式限位元開關 (mm)	手動裝置 (mm)
PCB - 1 10	螺紋	60	60	60	-	通過電磁閥

PLB 05 系列 特殊閥

二位二通閥，氣動式
口徑 壓
力範圍
連接

DN 5
PN 0 - 25bar
牙口



特殊應用：集成材，膠合疊板梁，粘合技術

特殊特點：密封性好；極耐磨閥座
可以裝在模組上

參數

設計	氣動式，帶復位彈簧
功能	NC - 常閉
閥體材料	鋁，不銹鋼
密封材料	FPM, EPDM, NBR, 金屬密封 (1.4571)
介質	液體，漿狀
執行機構	氣動執行機構經過 5 / 2 電磁閥
真空	低真空度
選項/附件	電磁閥

技術資料

Co-ax 型號	口徑 (mm)	牙口	法蘭	壓力範圍 (Bar)	Kv 值 A ⇌ B (m³/h)	介質溫度 (°C)	環境溫度 (°C)	操作時間 (ms)
PLB 05	DN 5	G1/4 - G3/8	-	0-25	1.08	-20 ... +60	-20 ... +60	50/50

長度

co - ax 型號	連接	標準 (mm)	1 感應式限位元開關 (mm)	2 感應式限位元開關 (mm)	1 機械式限位元開關 (mm)	手動裝置 (mm)
PLB 05	螺紋	124	-	-	-	-

閥門的選擇是基於介質和工況的要求. 這些因素可能導致設計、密封材料和特性與通用參數表上的規格有所不同.